

Kül Fırınları PAF Serisi



PAF serisi yağ, yemek ve plastik gibi malzemelerin yakımı esnasında oluşabilecek karbon birikimine

Sistem Özellikleri

- ✓ Standart özel dizayn kapı
- ✓ Standart kapı güvenlik mekanizması
- ✓ Kontrol cihazı seçeneği
- ✓ Yüksek kalite fiber materyal
- ✓ Homojen ısı dağılımı
- ✓ Alt koruma, yerde alümina plakalar
- ✓ Dayanıklı ve sağlam tasarım

uygun tasarımı sayesinde, küllenme prosedürleri için önerilmektedir.

PAF serisi ön ısıtmalı hava giriş sistemi, ve yana açılan "kelebek" kapağı dizaynı ile özellikle laboratuvar ortamında yapılan testler için geliştirilmiştir.

Özel hava giriş ve çıkış sistemi, fırın içerisindeki hava sirkülasyonunu sağlamaktadır. Aynı zamanda, giren hava ısıtıldığı için fırın içerisindeki ısı dağılımını korumaktadır.

PAF serisi ısıtma elemanları ekstra quartz koruma kaplı dizayn edilerek, ürüne daha uzun bir kullanım ömrü sağlamaktadır.

Özel dizayn rotasyonel kelebek kapı, fırının küçük alanlara sığmasını sağlarken, kullanıcı önüne açılarak ısı ve gazları bloke etmektedir.

Kapı etrafı ve giriş etrafı tuğla yerleşimi, olabilecek çarpma ve kazalara karşı fırının yapısını korumak amaçlı tasarlanmıştır.

- ✓ Yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
- ✓ Elektrik koruması
- ✓ Düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama
- ✓ Kolay kullanıcı arayüzü
- ✓ SSR ler ile yürütülülen sistem operasyonu

Model	Maksimum Sıcaklık (°C)	Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C)	Hacim (Litre)	İç Ölçüler (cm)			Dış Ölçüler (cm)			Güç (kW)	Faz
				Y	G	D	Y	G	D		
PAF 110/6	1100	1050	7	14	20	25	65	55	58	2000	1
PAF 110/10	1100	1050	10	20	20	25	72	56	64	3600	1
PAF 110/15	1100	1050	15	23	22	30	72	56	64	3600	1
PAF 110/30	1100	1050	30	28	28	38	79	59	69	6000	3
PAF 110/45	1100	1050	45	30	30	50	82	66	81	7500	3
PAF 110/60	1100	1050	60	30	40	50	80	76	84	9600	3
PAF 120/6	1200	1150	7	14	20	25	65	55	58	2000	1
PAF 120/10	1200	1150	10	20	20	25	72	56	64	3600	1
PAF 120/15	1200	1150	15	23	22	30	72	56	64	3600	1
PAF 120/30	1200	1150	30	28	28	38	79	59	69	6000	3
PAF 120/45	1200	1150	45	30	30	50	82	66	81	7500	3
PAF 120/60	1200	1150	60	30	40	50	80	76	84	9600	3

Opsiyonel Özellikler

- ✓ Termal korunma için aşırı sıcaklık limiti
- ✓ Dikey açılan kapı

*İstekleriniz ve sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz

Web: www.alserteknik.com

Email: info@alserteknik.com

Telefon: +90 312 257 1331