

## Kamara Fırınlar Dental MoS Serisi

MOS 160/1



Dental MoS serisi yıllardır güvenilir bir şekilde profesyoneller tarafından dental laboravutarında kullanılmaktadır. Bir çok farklı seçeneği bulunan, tuğla ve fiber izolasyon malzemesi kullanılan dental MoS serisi, yüksek ısı işlemleri için ideal seçenektir.

Dental MoS serisi fırınlar 1600°C ısıda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dental MoS serisi fırınlar düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu sağlamak için çift kat kaplama kullanılarak üretilmiş ve kolay operasyon için ön taraftan yükleme seçeneğiyle kullanıcılara sunulmaktadır.

Bu modelin en önemli avantajlarından biri ısıtıcı eleman değişiminin kolay ve ekonomik olması ve yüksek kalite Molibden disilid ısı elemanları kullanmasıdır. Bu nedenle uzun bir hizmet ömrü sağlanır.

Galvanize kaplı ve epoksi boyalı yapısı, cihaz ömrünü uzatırken, estetik görüntü sağlamaktadır

Ürünün kullanıldığı uygulamalar neredeyse hassasiyet gerektiren tüm yüksek ısı uygulamalarını içermektedir; Dental ve Materyal Araştırması ve sinterleme gerektiren yüksek ısıl işlemler.

### Sistem özellikleri

- ✓ Dikey açılan kontr balanslı kapı
- ✓ Standart kapı güvenlik mekanizması
- ✓ Özelleştirilmiş kontrol aygıtı seçeneği
- ✓ Yüksek-kalite fiber materyal
- ✓ Homojen ısı dağılımı
- ✓ Özel üretim alumina taban koruma plakası
- ✓ Yükleme ve çıkarma sırasında çarpmalara karşı dayanıklı standart tuğla tasarım

- ✓ Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
- ✓ SSR ile yürütülen sistem operasyonu
- ✓ Kısa ısınma süresi
- ✓ Elektriksel koruma
- ✓ 1600 °C 'de çalışma koşulları
- ✓ Düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama
- ✓ Kolay değiştirilebilen ısıtma elementlerinin
- ✓ Kolay kullanıcı arayüzü

Model	Maksimum Sıcaklık (°C)	Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C)	İç Ölçüler (YxGxD) (cm)	İç Hacim (litre)	Dış Ölçüler (YxGxD) (cm)	Güç (kW)	Faz	Voltaj (V)
MoS-B 150/1	1550	1500	12x12x9	1.3	71x51x47	1.5	1	220
MoS-B 150/2	1550	1500	14x12x15	2.5	77x51x51	3.3	1	220
MoS-B 160/1	1600	1550	12x12x9	1.3	71x51x47	1.5	1	220
MoS-B 160/2	1600	1550	14x12x15	2.5	77x51x51	3.3	1	220

\*Sistem aksesuarları için lütfen aksesuar sayfasında bulunan broşürümüzü inceleyiniz

### Opsiyonel Özellikler

- ✓ Termal koruma için aşırı ısınma limiti
- ✓ Fırın kapısında ayarlanabilir hava girişi
- ✓ Fırın çatısında gaz çıkışı
- ✓ Operasyon sırasında kullanıcının yükü gözlemlemesine izin veren gözleme deliği
- ✓ Yazılım ve Data logger
- ✓ RS422/485 bağlantısı
- ✓ Daha hızlı soğuma işlemi için soğutma fanı
- ✓ Daha hızlı gaz çıkışı için JetFan
- ✓ Quartz ısıtıcı eleman koruması
- ✓ Korumucu gaz sistemi ve bağlantısı

\*İstekleriniz ve sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz

Web: [www.alserteknik.com](http://www.alserteknik.com)

Email: [info@alserteknik.com](mailto:info@alserteknik.com)

Telefon: +90 312 257 1331