

Kamara Fırınlar Dental PLF Serisi



PLF 110/6

Dental PLF serisi uzun yıllardır güvenilir bir şekilde profesyoneller tarafından dental laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Bir çok farklı seçeneği bulunan, tuğla ve fiber izolasyon elementleri kullanılarak üretilen dental PLF serisi, genel ısı işlemleri için kullanılacak en ideal seçenektir.

Standart dental PLF serisi fırınlar 1100°C'de çalışmak için dizayn edilmişlerdir. PLF serisi fırınlar düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama kullanılarak üretilmiş ve kolay operasyon için ön taraftan yükleme seçeneğiyle kullanıcılara sunulmaktadır.

Bu modelin en önemli avantajlarından biri ısıtıcı elementi değişiminin kolay ve ekonomik olmasıdır. Yüksek kalite ısıtıcı elementler, dental PLF serisini laboratuvar içerisinde bir çok alanda kullanım için uygun kılmaktadır.

Ürünün tipik kullanımı bir çok dental laboratuvar işlemini kapsamaktadır.

Sistem Özellikleri

- ✓ Dikey açılan kontr balanslı kapı
- ✓ Standart kapı güvenlik mekanizması
- ✓ Özelleştirilmiş kontrol aygıtı seçeneği
- ✓ Yüksek-kalite fiber materyal
- ✓ Homojen ısı dağılımı
- ✓ Özel üretim alumina taban koruma plakası
- ✓ Yükleme ve çıkarma sırasında çarpmalara karşı dayanıklı standart tuğla tasarım

- ✓ Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
- ✓ SSR ile yürütülen sistem operasyonu
- ✓ Kısa ısınma süresi
- ✓ Elektriksel koruma
- ✓ 1100 °C 'de çalışma koşulları
- ✓ Düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama
- ✓ Kolay değiştirilebilen ısıtma elementlerinin
- ✓ Kolay kullanıcı arayüzü

Model	Maksimum Sıcaklık (°C)	Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C)	Hacim (Litre)	İç Ölçüler (YxGxD) (cm)	Dış Ölçüler (YxGxD) (cm)	Güç (kW)	Faz
PLF 110/6	1100	1050	6.3	15x21x20	65x55x58	2.0	1
PLF 110/8	1100	1050	7.5	18x21x20	65x55x58	2.0	1
PLF 110/10	1100	1050	10.0	20x20x25	72x56x64	2.7	1
PLF 110/15	1100	1050	15.0	23x22x30	72x56x64	3.6	1
PLF 110/30	1100	1050	28.0	28x28x38	79x55x69	3.6	1
PLF 110/45	1100	1050	45.0	30x30x50	82x66x81	6.0	3

*Sistem aksesuarları için lütfen aksesuar sayfasında bulunan broşürümüzü inceleyiniz

Opsiyonel Özellikler

- ✓ Termal koruma için aşırı ısınma limiti
- ✓ Fırın kapısında ayarlanabilir hava girişi
- ✓ Fırın çatısında gaz çıkışı
- ✓ Operasyon sırasında kullanıcının yükü gözlemlemesine izin veren gözleme deliği
- ✓ Yazılım ve Data logger
- ✓ RS422/485 bağlantısı
- ✓ Daha hızlı soğuma işlemi için soğutma fanı
- ✓ Daha hızlı gaz çıkışı için JetFan
- ✓ Quartz ısıtıcı eleman koruması
- ✓ Korumucu gaz sistemi ve bağlantısı

*İstekleriniz ve sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz

Web: www.alserteknik.com
Email: info@alserteknik.com
Telefon: +90 312 257 1331